

BYGGMAX

IMPREGNERTE TERRASSEBOD 28x120

G4-2 – G4-3, NTR AB

Laboratorietestet
Mars 2021




Oppfyller kravene til virkeskvalitet og impregnering. Leverte lengder ifølge spesifikasjon.

Kommentar fra Testfakta



Les hele testen



Testmoment

Impregnerte terrassebord
Pris per løpemeter i kroner

Bestilt lengde ¹⁾
Levert lengde

Deklarert virkeskvalitet ²⁾
Verifisert andel G4-2
Verifisert andel G4-3

Deklarert impregnering ³⁾
Testet inntrengning
Testet opptak

Byggmax

28x120 mm
19,85

4 200 mm
4 203 - 4 218 mm

G4-2 - G4-3
47%
53%

NTR AB
Godkjent 3/4
Godkjent 4/4

Beijer Bygg

28x120 mm
21,05

4 200 mm
4 202 - 4 211 mm

G4-2 - G4-3
50%
50%

NTR AB
Godkjent 3/4
Godkjent 4/4

¹⁾ For å unngå spill og skjøter er det viktig at virket leveres i enhetlige og ønskede lengder.

²⁾ G4 innebærer 4-sidig visuell sortering av virke. Sluttsifferet 2 eller 3 står for kvaliteten. En blanding av G4-2 og G4-3 er velegnet til f.eks. bygging av veranda.

³⁾ NTR AB innebærer trykkimpregnering med full inntrengning og for bruk over bakken.