

Kylmälaukut
Termosähköiset



		Mekonomen Carwise 20 l	Arctic Tern PL10567 28 L	Swedol Award YTA32X 25 L	Clas Ohlson Asakliitt 20 l	Mobicool ME27 26 L	Outnorth Outwell Eco Lite 24 L	Tristar KB-7526 20 L	Thansen Raze CB26 26 L	Giostyle HORIZON 20 LI	Jula Kayoba 20 L
--	--	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------

Hinta, noin (sis. sovittimen 230 – 12 V)	(€)	120	120	95	60 (82)	89	79	100	85 (115)	65	45 (70)
--	-----	-----	-----	----	---------	----	----	-----	----------	----	---------

TUOTETIEDOT

Tilavuus	l	20	28	25	20	26	24	20	26	20	20
Paino	kg	4,6	4,3	4,6	4,0	4,0	4,0	4,1	3,8	3,1	3,1
Ulkomitat (korkeus x leveys x syvyys)	cm	43 x 42 x 31	43 x 40 x 29	45 x 44 x 30	43 x 39 x 29	45 x 39 x 30	42 x 38 x 25	42 x 40 x 30	42 x 41 x 32	42 x 38 x 26	40 x 38 x 24
12 V ja 230 V		12V ja 230 V	12V & 230V	12V & 230V	Endast 12V	12V & 230V	12V & 230V	12V & 230V	Endast 12V	12V & 230V	Endast 12V
Virtapainike, 12 V		Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Nej
Lämpötilailmaisin		Ei	Ei	Ei	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Nej
Virtajohdon säilytyslokero		Kyllä	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Ei	Ja
Viileänä- ja lämpimänäpito		Vain viileänäpito	Viileänä- ja lämpimänäpito	Viileänä- ja lämpimänäpito	Viileänä- ja lämpimänäpito	Vain viileänäpito	Viileänä- ja lämpimänäpito	Viileänä- ja lämpimänäpito	Viileänä- ja lämpimänäpito	Vain viileänäpito	Vain viileänäpito

POIMINTOJA TESTIN MITTAUSARVOISTA

Laukkuun mahtuvien pullojen (75 cl) lukumäärä		5	11	10	8	9	8	6	8	8	8
Eristyskyky (lämpötilan nousu 4 tunnin kuluttua)	°C	1,9	2,8	2,5	2,5	2,6	2,6	2,4	2	3,4	4,8
Jäähdyminen 20 °C:sta 1 tunnin käytön jälkeen	°C	-15,5	-13,0	-13,8	-14,8	-13,7	-13,0	-11,5	-11,7	-15,8	-13,1
Jäähdyminen 20 °C:sta 8 °C:n jääkaappilämpötilaan	h:min:s	00:33:30	00:49:00	00:43:20	00:36:00	00:41:30	00:48:00	01:11:00	01:00:10	00:23:20	00:46:00
Käyttöaika täyteen ladatulla 60 Ah:n auton akulla	tuntia	16,1	16,6	15,2	16,5	14,9	16,1	17,3	16,1	15,2	15,0
Melutaso käytön aikana (12 V)	dBA	39,4	37,0	37,4	39,4	48,3	42,8	37,6	40,2	45,3	47,1
Vauriot pudotettaessa 50 cm:n korkeudelta 10 kg:n kuormalla		Ei vaurioita	Melko iso murtuma nurkassa	Ei vaurioita	Ei vaurioita	Ei vaurioita	Melko pieni murtuma nurkassa	Ei vaurioita	Melko pieni murtuma nurkassa	Melko pieni murtuma nurkassa	Ei vaurioita
Kaatumisvakaus (maksimikallistus ennen kaatumista)	Kallistus °	15,2	15,0	15,0	15,0	14,4	13,0	15,0	13,0	13,0	13,0
Rakenteen laadun arviointi	1–10	9,0	8,0	7,0	7,5	6,5	6,0	7,0	7,0	6,0	5,0

TESTITULOS ASTEIKOLLA 1-10, MISSÄ 10 ON PARAS (SULKEISSA PAINOTUS KOKONAISARVIOINNISSA)

Jäähdytysteho ja energiankulutus	40%	9,3	8,6	8,7	8,7	8,2	7,7	6,9	7,2	8,2	6,6
Säilytys, käyttömukavuus ja ergonomia	30%	7,9	8,2	8,2	7,6	8,4	8,2	7,8	7,5	7,5	7,1
Rakenteen laatu ja kestävyys	20%	9,1	7,6	7,5	8,2	6,9	7,7	7,5	7,9	6,0	6,4
Melutaso	10%	8,4	9,0	8,9	8,4	6,0	7,5	8,8	8,2	6,8	6,3

KOKONAISARVIO		8,7	8,3	8,3	8,2	7,8	7,8	7,5	7,5	7,4	6,7
---------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Kommentti		Testin paras. Erinomainen jäähdytysteho, kestävä rakenne ja alhainen melutaso. Pieni kuor- matilavuus suhteessa kokoon. Pelkkä jäähdytystoiminto.	Tilava, hyvä kuormatilavuus suhteessa kokoon. Hyvä jäähdytysteho ja alhainen melutaso. Kestää melko huonosti iskuja.	Tilava, hyvä jäähdytys- teho ja alhainen melutaso.	Hyvä jäähdytysteho, kestävä rakenne ja alhainen melutaso. Sisään mahtuu melko vähän tavaraa. 230 V:n virransyöttö edellyttää erillistä sovitinta.	Hyvä jäähdytysteho. Korkea melutaso, melko huono rakenteen laatu. Pelkkä jäähdytystoimin- to.	Tilava, mutta melko huono rakenteen laatu.	Huono jäähdytysteho mutta alhainen melutaso.	Huono jäähdytysteho. Kestää melko huonosti iskuja. 230 V:n virransyöttö edellyttää erillistä sovitinta.	Hyvä jäähdytysteho huolimatta melko huonosta eristyskyvy- stä. Korkea melutaso. Melko huono rakenteen laatu. Pelkkä	Huono eristyskyky, korkea melutaso ja melko huono rakenteen laatu. 230 V:n virransyöt- tö edellyttää erillistä sovitinta. Pelkkä jäähdytystoiminto.
-----------	--	--	--	---	---	--	--	--	---	--	--