

Kjølebokser

Termoelektriske



		Mekonomen Carwise 20 l	Arctic Tern PL10567 28 L	Swedol Award YTA32X 25 L	Clas Ohlson Asaklitt 20 l	Mobicool ME27 26 L	Outnorth Outwell Eco Lite 24 L	Tristar KB-7526 20 L	Thansen Raze CB26 26 L	Giostyle HORIZON 20 LI	Jula Kayoba 20 L
Cirkapris (inkl. adapter 230 -12V)	kroner	1 199	1 199	999	599 (829)	949	949	1 116	899 (1 248)	699	479 (709)

PRODUKTFAKTA											
Volum	liter	20	28	25	20	26	24	20	26	20	20
Vekt	kg	4,6	4,3	4,6	4,0	4,0	4,0	4,1	3,8	3,1	3,1
Utvendige mål (høyde x bredde x dybde)	cm	43 x 42 x 31	43 x 40 x 29	45 x 44 x 30	43 x 39 x 29	45 x 39 x 30	42 x 38 x 25	42 x 40 x 30	42 x 41 x 32	42 x 38 x 26	40 x 38 x 24
12V & 230V		12V & 230 V	12V & 230V	12V & 230V	Kun 12V	12V & 230V	12V & 230V	12V & 230V	Kun 12V	12V & 230V	Kun 12V
Av- og påknapp 12V		Nei	Ja	Nei	Ja	Nei	Ja	Nei	Ja	Nei	Nei
Temperaturindikator		Nei	Nei	Nei	Ja	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Oppbevaringsrom for kabelen		Ja	Nei	Ja	Ja	Ja	Nei	Ja	Nei	Nei	Ja
Kjøle- og varmefunksjon		Kun kjøling	Kjøling & varmefunksjon	Kjøling & varmefunksjon	Kjøling & varmefunksjon	Kun kjøling	Kjøling & varmefunksjon	Kjøling & varmefunksjon	Kjøling & varmefunksjon	Kun kjøling	Kun kjøling

UTVALGTE MÅLEVERDIER FRA TESTEN											
Rommer antall flasker på 75 cl		5	11	10	8	9	8	6	8	8	8
Isolasjonsevne (temp.økning etter 4 timer)	°C	1,9	2,8	2,5	2,5	2,6	2,6	2,4	2	3,4	4,8
Nedkjøling fra 20°C etter 1 times drift	°C	-15,5	-13,0	-13,8	-14,8	-13,7	-13,0	-11,5	-11,7	-15,8	-13,1
Nedkjøling fra 20°C til kjøleskapstemp. på 8°C	tim:min:sek	00:33:30	00:49:00	00:43:20	00:36:00	00:41:30	00:48:00	01:11:00	01:00:10	00:23:20	00:46:00
Driftstid på et fulladet 60Ah bilbatteri	timmer	16,1	16,6	15,2	16,5	14,9	16,1	17,3	16,1	15,2	15,0
Lydnivå ved drift (12V)	dBA	39,4	37,0	37,4	39,4	48,3	42,8	37,6	40,2	45,3	47,1
Skader etter fall fra 50 cm med 10 kg last		Ingen skader	Større bruddpunkt i hjørnet	Ingen skader	Ingen skader	Ingen skader	Mindre bruddpunkt i hjørnet	Ingen skader	Mindre bruddpunkt i hjørnet	Mindre bruddpunkt i hjørnet	Ingen skader
Veltstabilitet (maks grader helling før den velter)	*tilbøyelighet	15,2	15,0	15,0	15,0	14,4	13,0	15,0	13,0	13,0	13,0
Vurdering av konstruksjonskvalitet	1–10	9,0	8,0	7,0	7,5	6,5	6,0	7,0	7,0	6,0	5,0

TESTRESULTAT KARAKTER 1 TIL 10, DER 10 ER BEST (VEKT I TOTALKARAKTEREN I PARENTES)											
Kjøleeffekt og energiforbruk	40%	9,3	8,6	8,7	8,7	8,2	7,7	6,9	7,2	8,2	6,6
Oppbevaring, håndterbarhet og ergonomi	30%	7,9	8,2	8,2	7,6	8,4	8,2	7,8	7,5	7,5	7,1
Konstruksjonskvalitet og holdbarhet	20%	9,1	7,6	7,5	8,2	6,9	7,7	7,5	7,9	6,0	6,4
Lydnivå	10%	8,4	9,0	8,9	8,4	6,0	7,5	8,8	8,2	6,8	6,3
TOTALKARAKTER		8,7	8,3	8,3	8,2	7,8	7,8	7,5	7,5	7,4	6,7

Kommentar		Beste i test. Veldig god kjøleeffekt, solid konstruksjon og lavt støynivå. Lav pakkvolum i forhold til størrelsen. Kun kjølefunksjon.	Romslig og god pakkvolum i forhold til størrelsen. God kjøleeffekt og lavt støynivå. Mindre holdbar mot støt.	Romslig, god kjøleeffekt og lavt støynivå.	Bra kyleffekt, tålig konstruksjon och låg ljudnivå. Rymmer mindre. Krävs separat adapter för 230V.	God kjøleeffekt. Høy lydnivå, dårligere byggekvalitet. Kun kjølefunksjon.	Romslig, men dårligere byggekvalitet.	Dårlig kjøleeffekt, men lavt lydnivå.	Dårlig kjøleeffekt. Mindre robust mot støt. Krever separat adapter for 230V.	God kjøleeffekt til tross for dårligere isolasjonsevne. Høy lydnivå. Dårligere byggekvalitet. Kun kjølefunksjon.	Dårlig isolasjonsevne, høy lydnivå, dårligere byggekvalitet. Krever separat adapter for 230V. Kun kjølefunksjon.
-----------	--	---	---	--	--	---	---------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--