

Lyslenker

Systemlyslenker for utbygging
230V for utendørs bruk



Rusta
Light Chain Outdoor
LED Light System



Systemlys Hafjell
Lyslenke
Påbygg



Northlight
Extendable
LED string light



Bright Lighting
Ljusslinga PRO



Markslöjd
Chrissline
LED Light Chains



EKVIP
String lights
connectable 230 V



Instant light
Koppla 100 LED
Varmvit Extra

Omtrentlig pris (lyslenke)	(NOK)	299	299	299	249	599	299	179
Omtrentlig pris (startkabel)	(NOK)	50	80	Inngår	Inngår	149	60	40
Forbrukerkontakt		rusta.no	europri.no	clasohlson.com/no	öob.se	markslöjd.com	jula.no	bauhaus.no

PRODUKTFAKTA								
Vanntetthet (IP-klasse)		IPX4	IPX5	IPX4	IPX7	IPX4	IPX4	IPX4
Lengde	(m)	9,2	10,0	10,0	10,0	10,2	10,2	10,2
Antall dioder (lamper)	(st)	90	100	100	100	100	100	100
Oppgitt effekt	(W)	5,4	6,6	3,6	7,4	9,2	9,2	9,2
Driftskostnad per 100 m lyslenke over 6 mån (ved 2 kr/kWh)	(kr)	188	285	363	588	491	491	491
Maks antall lamper som kan kobles til		3 000	4 000	1 000	3 000	2 500	2 500	2 500

UTVALGTE MÅLEVERDIER FRA TESTEN								
Målt effekt	(W)	2,0	3,3	4,2	6,8	5,8	5,8	5,8
Lysmengde	(lm)	205	255	204	338	176	168	168
Lys-/energieffektivitet	(lm/W)	103	77	49	50	30	29	29
Fargetemperatur	(K)	3 033	2 772	2 738	2 743	2 647	2 608	3 252
Fargegjengivelse	(Rf)	69	83	73	63	64	64	66
Tåler angitt vanntetthet		Ja/ IPX4	Ja/ IPX5	Ja/ IPX4	Ja/ IPX7	Ja/ IPX4	Ja/ IPX4	Ja/ IPX4
Strekkefasthet – lenke og kontakt (gj.snitt / lavest)	(kg)	44/ 27	48/ 25	34/ 27	43/ 30	46/ 31	48/ 26	45/ 29

TESTRESULTAT KARAKTER 1 TIL 10 DER 10 ER BEST (VEKT I TOTALKARAKTER I PARENESER)								
Energiforbruk og lysmengde	(30%)	10,0	8,2	6,5	4,9	4,8	4,7	4,7
Lyskvaliteter	(30%)	8,8	10,0	9,6	9,2	9,2	9,2	7,5
Strekkefasthet og vanntetthet	(40%)	8,7	8,7	8,3	9,7	9,4	8,7	9,0

TOTALKARAKTER	9,1	8,9	8,2	8,1	8,0	7,7	7,3
Kommentar	Best i test. Lavest energiforbruk og svært energieffektiv.	Energieffektiv med gode lysegenskaper. Høyere vanntetthet. Tåler flest påbyggingslamper.	Gode lysegenskaper, men bruker mer strøm (effekt) enn oppgitt. Tåler færrest påbyggingslamper.	Svært god lysmengde, men dårligere fargegjengivelse. Slitesterk lenke og god vanntetthet.	Lavere lysmengde og dårligere energieffektivitet, men gode lysegenskaper. Slitesterk lenke.	Lavere lysmengde og dårligere energi-effektivitet, men gode lysegenskaper.	Lavere lysmengde og dårligere energi-effektivitet. Hvitere (kaldere) lys.