

Elektrische Verbrennungstoilette

220–240V



Cinderella
Comfort



Separett
Flame 8000



Toamoa



Incinolet
TR Deluxe 1800

Hersteller	Ecotech	Separett	Fusa	Incinolet
Verbraucherkontakt	fritidstoa.se	separett.se	fusa.se	incino.se
Circapreis (Euro)	4 050	2 740	2 630	3 330

Produktangaben				
Leistung in Watt	2 000	1 600	1 600	1 800
Belüftung (Luftzufuhr)	Von außen	Von innen	Von innen	Von innen
Abzugslüfter (Rauchgase)	Ja	Ja	Ja	Ja
Notbatterie (Abzugslüfter)	Ja	Ja	Ja	Nein
Spülvorgang	Knopfdruck (elektrisch)	Hebel (mechanisch)	Hebel (mechanisch)	Fußpedal (mechanisch)
Spülfunktionen	Eine	Kot oder Harn	Kot oder Harn	Eine
Betriebsinformation	Licht- und Akustiksignal	Lichtsignal und Text	Lichtsignal und Text	Keine
Gewicht in kg	32	29	29	33
Ausgeliefert mit	Anschlussleitung (Zu- und Abluft) + Regenschutz, 500 Auffangbeutel	Sitzring für Kinder, Regenschutz, Schraubenzieher für Ascheklappe, 500 Auffangbeutel	Regenschutz für Anschlussleitung, 500 Auffangbeutel	Anschlussmuffe, Inbusschlüssel für Ascheklappe, 500 Auffangbeutel

Ausgewählte Messwerte aus dem Test				
Passform/Einsetzen des Auffangbeutels	Gut	Schwer zu platzieren	Schwer zu platzieren	Schwer zu platzieren
Leerung und Reinigung des Aschebehälters	Kein Werkzeug erforderlich, aber Aschebehälter schwer abzunehmen.	Werkzeug erforderlich. Aschebehälter schwer abzunehmen.	Werkzeug erforderlich. Aschebehälter schwer abzunehmen.	Kein Werkzeug erforderlich, aber Klappe und Aschebehälter schwer abzunehmen/einzusetzen.
Energieverbrauch Verbrennung bei Kaltstart (kWh)	1,70	1,84	1,75	1,88
Brennzeit bei Kaltstart (Minuten)	77	82	93	93
Ergebnis Verbrennung bei Kaltstart	Etwas Rückstände	Viele Rückstände	Viele Rückstände	Etwas Rückstände
Ergebnis Verbrennung bei kontinuierlichem Betrieb	Keine Rückstände	Geringere Rückstände	Geringere Rückstände	Geringere Rückstände
Erfordert manuellen Neustart bei höherer Belastung (Warteschlange 6 Personen)	Nein	Ja (1 Neustart)	Ja (2 Neustarts)	Ja (1 Neustart)
Risiko für Kontakt mit offenem Feuer	Nein	Ja	Ja	Ja
Risiko für Rauchgase im Raum bei Stromausfall	Nein	Nein	Nein	Ja
Risiko für Verbrennung ohne Aschebehälter	Nein	Ja	Ja	Ja

Testergebnis Note 1 bis 5 (5 = Bestnote, Gewichtung in Gesamtnote in Klammern)						
Aufbau und Benutzerfreundlichkeit	20%	4,7	3,3	3,6	3,4	
Leistung und Kapazität	50%	4,2	3,5	3,3	3,4	
Sicherheit	30%	3,6	2,8	2,8	2,2	
Gesamtnote		4,1	3,3	3,2	3,1	

Anmerkungen



Testsieger. Luftzufuhr von außen (geringere Anforderungen an Lüftung und weniger Zugluftrisiko).

Schlechtere Kapazität. Auffangbeutel schwer einzusetzen. Risiko, beim Spülvorgang mit offenem Feuer in Kontakt zu kommen.

Schlechteste Kapazität. Auffangbeutel schwer einzusetzen. Risiko, beim Spülvorgang mit offenem Feuer in Kontakt zu kommen.

Schlechtere Kapazität. Keine Betriebsinformation. Risiko, beim Spülvorgang mit offenem Feuer in Kontakt zu kommen, und Rauchgasrisiko bei Stromausfall.